

# Základní přehled termokamer FLIR 2011 – Bezpečnostní aplikace



Model	HS 324	HS 324 + Extender	HS 307	BHS – X			BHS - XR		
Detektor	320 x 240	320 x 240	320 x 240	320 x 240			640 x 480		
ZOOM	1 - 2x spojitý digitální	1 - 2x spojitý digitální	1 - 2x spojitý digitální	1 - 2x spojitý digitální			1 - 4x spojitý digitální		
Objektivy	19mm	19mm	65mm	35mm	65mm	100mm	35mm	65mm	100mm
FOV	24° x 18°	12° x 9°	7° x 5°	13° x 10°	7° x 5°	5° x 3°	18° x 13°	10° x 8°	6° x 4°
Vzdálenost detekce cíle	450m	790m	1 500m	780m	1 500m	2 100m	1 140m	1 900m	2 450m
Provozní výdrž baterie	5 hodin			4 hodiny					
Stand- by režim přístroje	více než 120 hodin			více než 120 hodin					
Provozní teplota	-20°C až + 60°C			-20°C až + 60°C					
Stupeň krytí	IP67			IP67					
Váha	<660g			<980g					
Napájení	AA baterie			AA baterie					
Záznam obrazu	ve verzi PRO (JPG)			Ano (JPG)					
Záznam videa	ve verzi PRO (AVI)			Ano (AVI)					
Paměť	SD karta			SD karta					
Verze PRO	764€			-			-		
<b>CENA bez DPH</b>	<b>Pro informace o cenách termokamer Flir nás kontaktujte na 725 955 464</b>								