

Základní přehled termokamer FLIR 2011 – Elektrické, mechanické a tepelné aplikace



Model	i3	i5	i7	E30	E40	E50	E60	T250	T335	T365	T425	T620	T640	P620	P640	P660	
Detektor	60x60	80x80	120x120	160x120	160x120	240x180	320x240	240x180	320x240	320x240	320x240	640x480	640x480	640x480	640x480	640x480	
ZOOM	ne	ne	ne	ne	1 -2x digitální	1 - 4x digitální	1 - 4x digitální	1 - 2x digitální	1 - 2x digitální	1 - 4x digitální	1 - 8x digitální	1 - 4x digitální	1 - 8x digitální	1 -2x digitální	1 - 8x digitální	1 - 8x digitální	
Objektivy	12,5°	17°	25°	15°, 25°, 45°	15°, 25°, 45°	15°, 25°, 45°	15°, 25°, 45°	6°, 15°, 25°, 45°	6°, 15°, 25°, 45°	6°, 15°, 25°, 45°	6°, 15°, 25°, 45°	15°, 25°, 45°	15°, 25°, 45°	24°, 45°	7°, 12°, 24°, 45°	7°, 12°, 24°, 45°	
Displej	2.8" LCD	2.8" LCD	2.8" LCD	3.5" LCD	3.5" LCD	3.5" LCD	3.5" LCD	3.5" LCD	3.5" LCD	3.5" LCD	3.5" LCD	4.3" LCD	4.3" LCD	5.6" LCD	5.6" LCD	5.6" LCD	
Měření teploty																	
Teplotní rozsah	-20 do +250°C			-20 do +250°C	-20 do +650°C			-20 do +650°C				-20 do +1200°C	-40 do +650°C	-40 do +2000°C	-40 do +500°C (možno až +2000°C)		
Teplotní citlivost	0.15°C	0.10°C	0.10°C	0.10°C	0.07°C	0.05°C	0.05°C	0.08°C	0.05°C	0.05°C	0.05°C	0.05°C	0.05°C	0.04°C	0.04°C	0.03°C	0.03°C
Přesnost	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%
Snímkování																	
Ostření	žádné	žádné	žádné	manuální	manuální	manuální	manuální	manuální automat.	manuální automat.	manuální automat.	manuální automat.	manuální automat.	manuální automat.	manuální automat.	manuální automat.	manuální automat.	manuální automat.
Reálné snímkování	ne	ne	ne	ne	3.1 Mpixel			3.1 Mpixel				5 Mpixel		3.2 Mpixel			
Obraz v obraze	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano (24°)	ano (24°)	ano (24°)	
Thermal Fusion	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano (24°)	ano (24°)	ano (24°)	
Paměť	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	
Všeobecné informace																	
Doba provozu	5 hodin	5 hodin	5 hodin	4 – 5 hod	4 – 5 hod	4 – 5 hod	4 – 5 hod	4 – 5 hod	4 – 5 hod	4 – 5 hod	4 – 5 hod	2 – 3 hod	2 – 3 hod	3 hod	3 hod	3 hod	
Stupeň krytí	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	
Hmotnost	<340g	<340g	<340g	<825g	<825g	<825g	<825g	<880g	<880g	<880g	<880g	<1.3kg	<1.3kg	<1.8kg	<1.8kg	<1.8kg	
CENA bez DPH	Pro více informací o cenách termokamer Flir nás kontaktujte na 725 955 464																