

Základní přehled termokamer FLIR 2011 - Stavebnictví



Model	i3	i5	i7	E30bx	E40bx	E50bx	E60bx	B250	B335	B365	B425	T620bx	T640bx	B620	B660	
Detektor	60x60	80x80	120x120	160x120	160x120	240x180	320x240	240x180	320x240	320x240	320x240	640x480	640x480	640x480	640x480	
ZOOM	ne	ne	ne	ne	1 - 2x digitální	1 - 4x digitální	1 - 4x digitální	1 - 2x digitální	1 - 2x digitální	1 - 4x digitální	1 - 8x digitální	1 - 4x digitální	1 - 8x digitální	1 - 2x digitální	1 - 8x digitální	
Objektivy	12,5°	17°	25°	15°, 25°, 45°	15°, 25°, 45°	15°, 25°, 45°	15°, 25°, 45°	6°, 15°, 25°, 45°	6°, 15°, 25°, 45°	6°, 15°, 25°, 45°	6°, 15°, 25°, 45°	15°, 25°, 45°	15°, 25°, 45°	24°, 45°	12°, 24°, 45°	
Displej	2.8" LCD	2.8" LCD	2.8" LCD	3.5" LCD	3.5" LCD	3.5" LCD	3.5" LCD	3.5" LCD	3.5" LCD	3.5" LCD	3.5" LCD	4.3" LCD	4.3" LCD	5.6" LCD	5.6" LCD	
Měření teploty																
Teplotní rozsah	-20 do +250°C			-20 do +120°C				-20 do +120°C				-20 do +350°C	-40 do +650°C (možno až +2000°C)		-40 do +120°C (možno až +2000°C)	
Teplotní citlivost	0.15°C	0.10°C	0.10°C	0.1°C	0.045°C	0.045°C	0.045°C	0.07°C	0.05°C	0.05°C	0.05°C	0.05°C	0.05°C	0.04°C	0.04°C	0.03°C
Přesnost	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%	±2°C; ±2%
Snímkování																
Ostření	žádné	žádné	žádné	manuální	manuální	manuální	manuální	manuální automat.	manuální automat.	manuální automat.	manuální automat.	manuální automat.	manuální automat.	manuální automat.	manuální automat.	manuální automat.
Reálné snímkování	ne	ne	ne	ne	3.1 Mpixel			3.1 Mpixel				5 Mpixel		3.2 Mpixel		
Obraz v obraze	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano (24°)	ano (24°)	
Thermal Fusion	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano (24°)	ano (24°)	
Paměť	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta	SD karta
Všeobecné informace																
Doba provozu	5 hodin	5 hodin	5 hodin	4 – 5 hod	4 – 5 hod	4 – 5 hod	4 – 5 hod	4 – 5 hod	4 – 5 hod	4 – 5 hod	4 – 5 hod	4 – 5 hod	3 hod	3 hod	3 hod	3 hod
Stupeň krytí	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Hmotnost	<340g	<340g	<340g	<825g	<825g	<825g	<825g	<880g	<880g	<880g	<880g	<880g	<1.3kg	<1.3kg	<1.8kg	<1.8kg
CENA bez DPH	Pro více informací o cenách termokamer Flir nás kontaktujte na 725 955 464															